



Número de serie del chasis: 4123381

Tipo de chasis: R 550 A6x4NA

Información general			
Código VIN	9BSR6X400V4123381	Garantía de fábrica, válida hasta	-
La garantía de fábrica solo es válida si se cumplen todos los apartados del Manual de garantía global de Scania		Fecha de puesta en servicio	-
Fecha de facturación	2026-06-08	Fecha de ensamblaje	2026-06-01
Fecha de ensamblaje del cigüeñal	2026-05-30	Distribuidor actual, país	PE
Distribuidor actual, número	65081	Pedido de distribuidor, país	PE
Pedido de distribuidor, número	65081	Concesionario local, número	-
Peso total cargado de tren de carretera	10	Número de pedido	1803368
Tipo de pedido	5	Modo de entrega	CBU
Estado	To enduser	Fecha de desguace	-
POP-ID	-		

00 General			
Clase de producto	Camión	Nivel de desarrollo	6
Nivel de montaje	Completely Build Up	Lugar de montaje	LB
Configuración de ruedas certificada	6x4	Front wheel drive	no
Distancia entre ejes	3550 mm	Opciones del volante	left hand
Anchura del chasis	2600 mm	Adaptación del chasis	articulated
Altura de chasis	normal	Idioma del manual del conductor	español de Latinoamérica
Idioma adicional del manual del conductor	sin	Idioma de la placa	español
Carga sobre eje delantero técnica	7500 kg	Peso sobre bogie, técnico	21000 kg (10500 + 10500)
Heavy-haulage classification	Sin	Carga técnica máxima sobre el primer eje	7500 kg
Peso técnico en el 2º eje	10500 kg	Peso técnico en el 3º eje	10500 kg
Peso técnico en el 4º eje	no válido	Peso técnico en el quinto eje	no válido
Peso bruto del vehículo legal	25000 kg	GVW add weight low emi vehicle	Sin
Peso legal 1º eje	7000 kg	Peso legal 2º eje	9000 kg
Peso legal 3º eje	9000 kg	Peso legal 4º eje	sin
Peso legal 5º eje	sin	Legal weight 6th axle	sin
Peso máx. autorizado vehículo y remolque técnico	70000 kg	Peso máx. autor. vehículo y remolque técn. parte 2	0 kg
Peso máx. autor. vehículo y remolque técn. parte 3	0 kg	GVW legal part 2	0 kg
Peso bruto técnico del vehículo	28500 kg	GTW Legal	48000 kg
Preinstalación de unidad Toll Collect	sin		

01 Engine			
Propulsión	motor de combustión	Engine power kW	404
Código de potencia	550hp	Tipo de motor, vehículo	DC13 184/550 hp
Símbolo de tipo de motor	DC13 184 L01	Número de serie del motor	8509460
Generación de bloques motor	3	Sistema EGR	sin
Refrigeración del EGR	no válido	Nivel de emisiones	Euro 5
Volumen de carrera del motor	13 litros	Sistema de control del motor	EMS10
Parada automática del motor	sin	Control de NOx	con
Control de NOx de reducción de par	con	Freno de liberación de compresión	con
Toma de fuerza ED	con preinstalación	Preinstalación eléctrica de PTO ED	sin
Clase de servicio de toma de aire	normal	Toma de aire	rear high
Filtro de aire resistente al fuego del motor	sin	Noise suppression	84 dBA ISO98
Requisito/regulación adicional del nivel de ruido	sin	Motor con aislamiento insonorizante	sin
Lado del motor con aislamiento insonorizante	con	Detrás del motor con pantalla insonorizante	sin
Tipo de ventilación del cárter	abierto	Sensor de nivel de aceite del motor	con sensor de temperatura
Control de sensor de nivel de aceite	con	Adaptación del volumen de aceite de la varilla	normal
Material del cárter de aceite	plástico	Oil quality engine	Scania LDF-3
Tipo de aceite para cadena cinemática	normal	Motor de mariposa de toma de aire	sin

02 Cooling System			
Zona del radiador	100 dm2	Fan control	electrónica
Cortina del intercooler	sin	Ventilador, accionamiento	conjunto del cigüeñal
Ventilador, diámetro	813 mm	Cantidad de aspas del ventilador	11
Ventilador, desmultiplicación	1:1	Coolant pump controlled flow	Sin
Regulador de temperatura	80 degrees		

03 Fuel And Exhaust Systems			
Combustible	diesel	Adaptación de gasoil alternativa al combustible	sin
Sistema de inyección	XPI	Fuel tank	Ambos lados
Capacidad de combustible, lado derecho	395 dm3	Capacidad de combustible, lado izquierdo	470 dm3



Número de serie del chasis: 4123381

Tipo de chasis: R 550 A6x4NA

Alarma antirobo de combustible	sin	Fuel optimisation unit	con, reforzado
Área sección de depósito combustible, lado izquierdo	medio	Área sección de depósito combustible, lado derecho	medio
Material del depósito de combustible	aluminio	Reducción catalítica selectiva	con
Volumen del depósito de reductor SCR fuera del bastidor, lado derecho	105 dm3	Volumen del depósito de reductor SCR fuera del bastidor, lado izquierdo	sin
Volumen del depósito de reductor SCR debajo del bastidor, lado izquierdo	sin	Sistema de calefacción SCR	con
Tipo de sistema de calefacción SCR	Refrigerante	Volumen del catalizador SCR	27,9 dm3
Tipo de recubrimiento del catalizador SCR	DNXRX05 v2	Calentador de combustible	con
Ubicación del depósito de combustible	normal	Filtro de combustible montado en chasis	sin
Protección contra salpicaduras de combustible	sin	Salida de escape, dirección	vertical
Longitud del silenciador	685 mm	Filtro de partículas DPF	sin
Sensor del filtro de partículas	no válido		

04 Clutch			
Embrague, tipo de fricción	K432 72	Protección antidesgaste para el embrague	sin
Sistema de embrague	automática		

05 Gearbox			
Caja de cambios	G33CM1	Número de serie de la caja de cambios	8374644
Nivel de aviso de temperatura del aceite de la caja de cambios	sin	Sistema de control de la caja de cambios	TMS
Transmission management system	TMS3	Engine power kW	404
Opticruise_	con	Selector de marchas del bloqueo del arranque	con
Control de aceleración	sin	Modos de máximo rendimiento	estándar, potencia, todoterreno
Limitación de cambio de marcha manual	sin	Programador de velocidad con anticipación activa	sin
Eco-roll	sin	Kickdown	con
Señal de kickdown	con	Electrónica del mecanismo actuador del cambio	Opticruise_
Tipo de caja de cambios	AMT	Punto muerto automático	sin
Posición del selector de marchas	volante	Constante de sensor de la caja de cambios	10
Refrigeración de aceite de la caja de cambios	con	Enfriador del aceite refrigerante para caja de cambios	Aire frigorígeno
Freno en la transmisión	con	Sistema del ralentizador	TMS
Tipo de ralentizador	R4700D	PTO EG en el lado derecho	sin
PTO EG lado izquierdo	sin	PTO EG en la parte trasera	con
Cantidad de controles de PTO EG en parte trasera	1	Número de conexión trasera PTO EG	1
Instalación eléctrica preliminar de PTO EG	sin	Cantidad total de controles de PTO EG	1
PTO EG superior	sin	Tipo de PTO EG en la parte trasera	EG9R DCP1B
EG PTO connect adaptation 1st	Sin	Conexión de la toma de fuerza para embrague	sin
Engranaje de la toma de fuerza independiente	sin	Preinstalación eléctrica para PTO de eje split	sin
Caja de cambios con aislamiento insonorizante	sin		

06 Propeller Shaft			
Propeller shaft type	P604	Propeller shaft length to rear axle	900 mm
Cantidad intermedia de árbol de transmisión	0	Propeller shaft type rear double-drive bogie	P522

07 Front Axle			
Eje delantero, tipo	AM600S		

08 Rear Axle			
Puente trasero, tipo	AD400SA	Elev eje motriz tras	sin
Segundo eje motriz trasero desconectable	sin	Tipo de distribución de la carga	relación de presión
Limitación de velocidad de transferencia de carga	30 km/h	Maniobra de transferencia de carga	solicitud de transferencia de carga máxima
Transferencia de carga	con	Transferencia de carga según CE 97/27	sí
Filtro de aceite para el eje trasero	con	Calidad de aceite eje motriz	Scania STO 2:0 A
Axle gear type, rear axle	RB885	Número de serie del puente trasero	7597739
Axle gear type second, rear axle	R885	Número de serie del segundo puente trasero	7597738
Desmultiplicación del puente trasero	3,42	Bloqueo de diferencial	con
Reducción de cubo, trasero	sin	Eje portador delantero en puente trasero accionado	sin
Eje portador trasero puente trasero accionado	Sin		

09 Hubs And Wheels			
Material de llanta	aluminio	Tipo de llanta en el eje delantero	22.5x9.00 alu Alcoa LVL ONE



Número de serie del chasis: 4123381

Tipo de chasis: R 550 A6x4NA

Tipo de llanta en el eje trasero	22.5x9.00 alu Alcoa LVL ONE	Tipo de llanta en la rueda de repuesto	22.5x9.00 alu Alcoa LVL ONE
Diámetro de llanta del eje delantero	22.5	Diámetro de llanta del eje trasero	22.5
Diámetro de llanta de rueda de repuesto	22.5	Anchura de llanta del eje delantero	9.00
Anchura de llanta del eje trasero	9.00	Anchura de llanta en la rueda de repuesto	9.00
Dimensiones de los neumáticos, eje delantero	295/80 R22.5	Dimensiones de los neumáticos, eje trasero	295/80 R22.5
Dimensiones de neumático de rueda de repuesto	295/80 R22.5	Tipo de dibujo de neumático de eje delantero	Todas las posiciones
Tipo de dibujo de neumático de puente trasero	Conduc.	Tipo de dibujo de neumático de rueda de repuest o	Todas las posiciones
Categoría de neumático de eje delantero	Regional	Categoría de neumático de puente trasero	Regional
Categoría de neumático en la rueda de repuesto	Regional	Radio de rodadura calculado para neumáticos del anter os	group D= 510 mm
Radio de rodadura calculado de neumático eje m otriz	group D= 510 mm	Circunferencia de rodadura del neumático, eje m otriz trasero	3219 mm
Circunferencia de rodadura de los neumáticos de l eje delantero	3184 mm	Circunferencia de rodadura del neumáticos motri z	3184 mm
Proveedor de neumático en el eje delantero	Michelin	Proveedor de neumático en el eje trasero	Michelin
Proveedor de neumático en la rueda de repuesto	Michelin	Índice velocidad neumático, eje delant.	L=max. 120 km/h
Índice velocidad adicional neumático, eje delant.	sin	Índice de carga del neumático, eje delantero	154
Índice carga adicional neumático, eje delantero	sin	Índice carga neumático, eje trasero	148
Índice de carga de neumático de la rueda de rep uesto	154	Control de presión de los neumáticos	sin

10 Brakes			
Limitador de humo blanco	sin	Freno de rueda	disco
Control de frenos	electrónica	Hill hold	hill hold
Categoría de frenos	E	Proveedor de la pinza de freno	Knorr
Cilindro de freno tipo 1er eje delantero	membrane + spring	1er eje del. zona de cámara de freno de servicio	30"
Área de cilindro de freno estac., 1er eje del.	14"	Cilindro de freno tipo segundo eje delantero	no válido
Cilindro de freno tipo primer eje trasero	membrana+muelle	1er eje motriz tras. zona de cámara de freno serv.	24"
Área de cilindro de freno estacionamiento, prime r eje motriz trasero	30"	Cilindro de freno tipo segundo eje trasero	membrana+muelle
Área cilindro freno serv., 2º eje motriz trasero	24"	Área de cilindro de freno estacionamiento, segun do eje motriz trasero	30"
Tipo de cilindro de freno eje portador trasero	no válido	Tipo del cilindro de freno, eje portador dirigido	no válido
Indicación de estado de forro de freno	porcentaje	Conjunto antivibraciones en el cilindro de freno	sin
Sistema ABS/EBS	6S/6M	Sistema de control de los frenos	EBS9
Función avanzada de frenado de emergencia	vehículo	Emergency braking indication	Sin
Sistema de tratamiento de aire	air management	Compressor manufacture	Knorr 700
Embrague de compresor	con	Válvula de bloqueo del freno de estacionamiento	sin
Freno secundario	con válvula antirretorno doble	Trailer brake connection	type ISO palm
Sistema de freno de estacionamiento	neumático	Desactivación del freno de estacionamiento del e je delantero	con
Soporte de conexiones del remolque	detrás de la cabina	Acoplamiento de freno del remolque	con
Válvula de control manual del remolque	con	Freno de escape	con
Volumen del depósito de aire, parte delantera	59 dm3	Volumen del depósito de aire, parte trasera	67 dm3
Volumen del depósito de aire, adicional	Sin	Depósitos de aire, suplemento separador de gom a	sin
Volumen de posición de calderín A1	sin	Volumen de calderín A2	sin
Volumen de posición de calderín A3	sin	Volumen de posición de calderín A4	sin
Volumen de posición de calderín B1	20 dm3	Volumen de posición de calderín B2	sin
Volumen de posición de calderín B3	sin	Volumen de posición de calderín B4	sin
Volumen de posición de calderín D1 superior	sin	Volumen de posición de calderín D2 superior	sin
Volumen de posición de calderín D3 superior	sin	Volumen de posición de calderín D4 superior	sin
Volumen de posición de calderín D5 superior	sin	Volumen de posición de calderín D6 inferior	sin
Volumen de posición de calderín E1	sin	Volumen de posición de calderín E2	sin
Volumen de posición de calderín E3	sin	Volumen de posición de calderín E4	sin
Volumen de posición de calderín E5	sin	Volumen de posición de calderín E6	sin
Volumen de posición de calderín F	sin	Volumen de posición de calderín G1	sin
Volumen de posición de calderín G2	sin	Volumen de posición de calderín H1	sin
Volumen de posición de calderín H2	sin	Volumen de posición de calderín J1F	sin
Volumen de calderín J2F	sin	Volumen de posición de calderín J1 trasero	sin
Volumen de calderín J2 trasero	sin	Volumen de calderín K1	sin
Volumen de calderín K2	Sin	Volumen de posición de calderín L	sin
Volumen de posición de calderín M1	15 dm3	Volumen de posición de calderín M2	sin
Volumen de posición de calderín N1	sin	Volumen de posición de calderín N2	sin
Volumen de posición de calderín N3	sin	Volumen de posición de calderín Q2	sin
Volumen de posición de calderín R	sin	Volumen de posición de calderín S1	30 dm3
Volumen de posición de calderín S2	30 dm3	Volumen de posición de calderín S3	sin
Volumen de posición de calderín S4	sin	Volumen de temperatura de posición de calderín S1	sin



Número de serie del chasis: 4123381

Tipo de chasis: R 550 A6x4NA

Volumen de temperatura de posición de calderín S2	sin	Volumen de posición de calderín T	sin
Volumen de posición de calderín U1 superior	sin	Volumen de posición de calderín U2 inferior	sin
Volumen de posición de calderín V1	30 dm3	Volumen de posición de calderín V2	sin
Volumen de posición de calderín W	sin	Volumen de posición de calderín X1	sin
Volumen de posición de calderín X2	sin	Volumen de posición de calderín Y	sin

11 Frame			
Bastidor, tipo	F957	Frame reinforcement	con
Refuerzo de bastidor hacia atrás	normal	Frame bend quantity	1
Color del chasis	Gris	Chassis colour grey	Sub Grey
Anchura del extremo delantero del chasis	1260 mm	Refuerzo de bastidor en travesaño suspensión tras.	sin
Extremo trasero del larguero del bastidor	M	Proyección del paragolpes	40 mm
Directiva FUP	sin	Bumper beam vertical position	alta
Luces de cruce según la normativa AR	con	Tapa lateral de chasis	faldón

12 Suspension			
Designación del tipo de suspensión	A	Sistema de suspensión delantero	hoja
Suspensión de ballestas tipo delantera	parabólica	Material de casquillo de ballesta delantero	goma
Suspensión delantera de muelles de diafragma	3x29	Amortiguador en el 1er eje delantero, servicio pesado	sin
Sistema de suspensión trasero	aire	Tipo de suspensión neumática trasera	2 muelles
Load transfer dist 2nd setting	sin	Velocidad del ajuste de nivel	rápido
Level adj extra air tank	sin	Control del ajuste del nivel camión/remolque	truck
Niveles de chasis predefinidos alternativos	fuelles de escape + 2 memoria	Maniobras de elevador del eje portador de remolque	sin
Pantalla de carga de ejes	rear	Mando a distancia del ajuste del nivel, carrocerero	sin
Bogie designation, type	no válido	Distancia del bogie entre el primero y el segundo eje trasero	1350 mm
Barra estabilizadora, parte delantera	rigidez normal	Rigidez de la barra amortiguadora primer eje delantero	normal

13 Steering			
Steering gear execution	BOSCH 8098	Número de serie del mecanismo de la dirección	126946
Front axle steering syst type	hidráulica	Desmultiplicación de la dirección	17-20:1
Sistema de dirección de reserva	sin	Flujo de bomba hidráulica	16 litros/minuto
Hydraulic pump pressure	185 bar	Steering force 70/311/EEC	no
Airbag en el volante	con	Número de serie del volante del airbag	3092442628146400F01260700511
Airbag de cortina lateral	lado del conductor	Número de serie de la cortina lateral del airbag	D:3092458627807901L01260560124
Tipo de volante	exclusive leather	Volante ajustable	inclinación + deslizamiento
Steering angle 1st, RH turn	46 max	Steering angle 1st, LH turn	50 max
Cerradura Alco	preparación:	Immobiliser	sin

14 Engine Control			
Limitación de velocidad	sin	Límite de velocidad legal	sin
Segundo limitador de velocidad	30 km/h	Limitador de velocidad tercera	sin

16 Electrical System			
Electrical system platform	SESAMM7	Coordinator system	COO11
Integration test	con, reforzado	Carga del alternador	150A
Batería	225 Ah	Cargador de batería	sin
Tipo de sistema de batería	simple	Battery data module system	BDM2
Tipo de mantenimiento de la batería	Sin mantenimiento	Tamaño de alojamiento de la batería	C
Posición de la batería	lado izquierdo	Interruptor de batería	con
Derivación de interruptor de batería	sin	Maniobra del interruptor de batería	Bastidor dbl act izq + cabina dbl act
Sistema de alarma	sin	Tipo de faro	LED
Asimetría de faro	right hand	Protección de los faros	sin
Lavado de faros	con	Faro en posición alta	sin
Regulación de los faros	manual	Posición del piloto	en el soporte
Taillamp type	LED	Longitud del cable del piloto	without extension
Lámpara de advertencia exterior trasera	sin	Luces de posición lateral	finally mounted
Faro de largo alcance en el techo	con	Faro de largo alcance del techo adicional	sin
Luces largas automáticas	sin	Luces de cruce automáticas	con
Ángulo de inclinación de luces de cruce	1.5 %	Ventilación del faro	diafragma
Tipo de faro antiniebla delantero	LED 3 diodos	Luz de viraje	sin
Sistema de visibilidad	CUV3 Basic	Luz diurna	con



Número de serie del chasis: 4123381

Tipo de chasis: R 550 A6x4NA

Función de luz de conducción diurna	con LED DRL + luces de posición	Luz de galíbo	white
Reflector trasero según ECE-R70	sin	Antinieblas delantero	con
Iluminación de la quinta rueda	luz blanca	Foco trabajo parte superior pared trasera cabina	sin
Foco de trabajo lateral debajo de la cabina	sin	Foco de trabajo en el extremo trasero	sin
Beacon	con preinstalación	Bocina frontal, tipo	compressed air 118dBA
Zumbador de marcha atrás	con	Cable de bobina eléctrica del remolque	7 terminales a 7 terminales
Conector eléctrico del remolque	1x7 polos	Calentador de motor eléctrico	sin
Denominación de vehículo tipo ADR	sin	Cámara de visión frontal	FLC3
Blind spot warning	sin	Radar montado en el lateral	sin
Sistema de sensor de distancia	DIS3	Interfaz de comunicación de carrocería	con
Sistema de control del BWE	BCI3	Configuración de la unidad de mando del BWE	truck
Configuración E/S de PTO de unidad de mando de BWE	6	Unidad de mando del BWE	con
Cantidad de unidades de expansión de BWE	sin	Switch pos BWE reserved qty	2 piezas
Pushbutton BCI reserved qty	sin	Bodywork programm switch prep	con
Control a distancia de arranque del motor	sin	Mazo de cables para interruptores adicionales	sin
Mazo de cables para carrocerero	sin	Bastidor de mazo de cables para carrocerero	sin
Mazo de cables para carrocerero, techo	sin	Activación de intermitente	1 bombilla delantera
Programa de estabilidad eléctrica ESP	con, desactivación		

17 Instruments			
Tacógrafo	digital 2 Conti Latinoamérica	Tacógrafo	con
Carga de datos del tacógrafo	sin	Identificación del conductor	con
Programador de velocidad adaptativo	con	Lane keep assist	Sin
Lane change collision preventi	Sin	LDW active steering	Sin
Voice control	Sin	Wi-Fi	con, reforzado
Bluetooth connection	2 piezas	USB-port IP driver side	data port with charging
USB-port IP passenger side	data port with charging	Radio DAB	Sin
Apple CarPlay	con, reforzado	Android Auto	con, reforzado
Navigation	Sin	PTO EG button type	IP push button
Aux symb int driver disp pos 1	Sin	Aux symb int driver disp pos 3	Sin
Aux symb int driver disp pos 4	Sin	Aux symb int driver disp pos 2	Sin
Aux symb int driver disp pos 5	Sin	Aux symb int driver disp pos 6	Sin
Aux symb int driver disp pos 7	Sin	Aux symb int driver disp pos 8	Sin
Apoyo a la atención del conductor	con	Advanced driver distraction warning	without
Sistema de alerta de cambio de carril de Scania	con	Sistema de llamada de emergencia en el vehículo	sin
Color del salpicadero	black/black	Instr panel lower part colour	dark sand
Banda decorativa del salpicadero	Metal	Acabado del salpicadero	exclusivo
Equipo montado en orificio 1 del salpicadero	módulo combinado 6+2	Equipo montado en orificio 2 del salpicadero	módulo base 10
Equipo montado en orificio 4 del salpicadero	módulo base 6	Equipo montado en orificio 5 del salpicadero	panel de interruptores 5
Equipo montado en orificio 6 del salpicadero	módulo opcional	IP extension hole 11 equipment	sin
Emergency braking indication	Sin	VRU detection rear	con, reforzado
VRU collision warning front	Sin	VRU collision warning side	Sin
Speed sign information	Sin	Información de la carrocería en ICL	sin
Preinstalación FMS	gateway (interfaz)	Comunicador	C400

18 Cab			
Tipo de cabina	CR	Longitud de cabina	20 dm
Altura del techo	alta	Número de serie de la cabina	4123381
Cabina de color azul	Mediterranean Blue	Color de la cabina	Azul
Color del revestimiento lateral	oscuro	Color del panel superior de la calandra	color de la cabina
Color de las nervaduras superiores de la calandra	color de la cabina	Color de las nervaduras inferiores de la calandra	color de la cabina
Color del panel inferior de la calandra	color de la cabina	Escalera de acceso a chasis, lado izquierdo	con
Panel inferior de la escalera de acceso pintado	color de la cabina	Escalera	sin
Parabrisas	tintado	Sensor de lluvia	con
Tipo de cristal de ventanilla de puerta	laminado	Window, rear wall	sin
Lado de ventana	sin	Sun visor internal type	manual flip-down sun visor
Visera, externa	con	Parasol de puerta de conductor	persiana
Parasol de puerta de acompañante	sin	Deflector de aire de ventanilla de puerta	sin
Tipo de revestimiento de puerta	plástico negro	Power supply 12 V	Sin
Aire acondicionado	con	Calefacción auxiliar	sin
Auxiliary heater fuel tank	Sin	Control del sistema de climatización	automática
Calefacción del sistema de climatización	con	Mando a distancia para climatización e infotainment	sin
Configuración del sistema HVAC	generation 5	Enchufe de cabina de 230 V	sin
Enfriador auxiliar de cabina	sin	Enfriador auxiliar de cabina en el techo	sin
Velocidad de desactivación del programador de velocidad adaptativo AICC	10 km/h	Suspensión de cabina	confort de aire



Número de serie del chasis: 4123381

Tipo de chasis: R 550 A6x4NA

Cab tilting	eléctrico	Trampilla de techo	manual
Mosquitera en el techo	con	Sistema de alarma	sin
Cierre a distancia por radiofrecuencia	433 MHz	Número de llaves/mandos a distancia	dos
Riel de techo	long	Baca	sin
Altura del deflector de techo	25 cm	Deflector de techo ajustable	sin
Longitud de deflector lateral	53 cm	Air deflector side material	SMC
Parte superior de respaldo asiento ajustable del conductor	con	Ventilación del asiento del lado del conductor	con
Categoría de asiento en el lado del conductor	gama alta	Apoyo lumbar de asiento del conductor	con
Tapizado del asiento del lado del conductor	leather black	Amortiguador ajust. asiento lado conductor	con
Apoyo lumbar de asiento del acompañante	con	Categoría de asiento en el lado del acompañante	gama alta
Parte superior de respaldo asiento ajustable pasajeros	con	Ventilación del asiento, lado del acompañante	con
Amortiguador ajust. asiento lado acompañante	con	Tapizado del asiento del lado del acompañante	leather black
Cinturones de seguridad de color rojo	sin	Pretensor de cinturón de seguridad	lado del conductor
Litera inferior	800 mm, fija	Funda de colchón en litera inferior	sin
Colchón en litera inferior	pocket spring	Bandeja de inserción debajo de la litera inferior	lado del conductor
Litera superior	width 800mm	Red de seguridad de la litera	con
Asiento, túnel del motor	sin	Preinstalación de TV	sin
Puerto USB de carga en el panel posterior	con	CB radio	sin
Bocina en el techo de la cabina	con preinstalación	Tamaño del guardabarros delantero	675 mm
Muesca del guardabarros delantero	sin	Longitud parte trasera del guardabarros delantero	725 mm
Parte tras. guardabarros del., dist. a suelo alta	sin	Tamaño de revestimiento de paso de rueda delantero	565 mm
Faldilla guardabarros trasera	con	Ubicación lateral de guardabarros trasero	exterior
Segundo eje delantero del guardabarros	sin	Guardabarros trasero	con
Longitud de faldilla guardabarros trasera	232 mm	Rear mudguard, execution	parte superior alta
Material trasero de protección contra salpicaduras	goma	Retrovisor delantero	electrical adjusted + heating
Calefacción de los retrovisores	con	Tipo de retrovisor	A
Tipo de espejo del retrovisor del lado del conductor	esférico	Tipo de espejo del retrovisor del lado del acompañante	esférico
Retrovisor eléctrico ajustable eléctricamente	lado del acompañante + conductor	Close-proximity mirror	electrical adjusted + heating
Retrovisor de gran angular	lado del conductor+acompañante	Horno microondas	sin
Cafetera	repisa de techo	Guardaobjetos externo	lado del conductor+acompañante
Almacenamiento trasero inferior lado del conductor	nevera	Almacenamiento trasero inferior lado del acompañante	drawer
Guardaobjetos sobre la puerta	con	Revestimiento lateral del almacenamiento	sin

19 Complementary Equipment			
Quinta rueda	JOST JSK37CX 185	Posición de la quinta rueda	390 mm
Categoría de quinta rueda	fijo, de montaje en placa	Placa de montaje	40 mm, D-value max 152kN HD
Pasarela	simple	ACL ILubricación automática del chasis	sin
Dimensión JA/BEP L020	2125 mm	Conector eléctrico del remolque	1x7 polos
Altura del carenado lateral	725 mm	Color del carenado lateral	color de la cabina
Luces de cruce según la normativa AR	con	Equipo de rescate excepto extintor	sin
Tubo flexible para el inflado de los neumáticos	20 meter	SopORTE de la rueda de repuesto	sin
Detector de humos	sin	Extintor	1 x 2 Contran 157/04
Gato	con	Triángulo de advertencia	x 1
Martillo de emergencia	sin		

20 Load Carrying Bodywork			
Plataforma elevadora	sin	Estribo de camión de basura	sin
Wet kit equipment	sin		

Certificado			
Alcohol interlock installation facilitation in motor vehicles e9*2021/1243*2021/1243*11001*04 Corr. Rev.	Anti-theft systems E4*18R03/04*0208*11	Audible warning devices (Signal horn) E4 - 28R - 000684 EXT.07	Cab Strength E4 - 29R - 030116 EXT.28
Coupling Devices E4 - 55R - 010792 EXT.32	Cyber Security E4*155R00/03*0017*03	Devices for Indirect Vision E9*46R06/00*16336*03	Driver drowsiness and attention warning systems (DDAW) e4*2021/1341*2021/1341*00009*04 Corr. Rev.
Electromagnetic compatibility (EMC) E9*10R06/03*16677*28	Engine Emissions E4*49R05/12/G*0641*02	Engine Power E4*85R00/13*1848*02	Engine Smoke E4*24R03/11*1413*02
Headlamp Cleaners E4 - 45R - 010069 EXT.06	Heating Systems E9*122R00/07*1367*08	Lane Departure Warning System (LDWS) E4 - 130R - 000010 EXT.20	Reversing Detection System E9*158R00/03*1005*04
Reversing Motion e9*2021/535/XI*2024/883*11119*02 Corr. Rev.	Safety Belt E4*16R06/12*9657*01	Safety Belt Anchorages E4 - 14R - 090657 EXT.15	Safety Glazing E9*43R01/12*1357*09
Seats E4 - 17R - 090582 EXT.15	Seats E4 - 17R - 090582 EXT.18	Software Update E4*156R00/00*0015*06	Speedometer E9*39R01/02*1834*05



Número de serie del chasis: 4123381

Tipo de chasis: R 550 A6x4NA

Symbols	Towing Devices	Type Plate	Tyres
E9*121R01/06*1402*11	e4*2021/535/VII*2024/883*01072*03 Corr. Rev.	e4*2021/535/II*2024/883*01092*02 Corr.01 Rev.	E4*142R01/01*0033*10
Vehicle Access e4*2021/535/X*2024/883*111112*02 Corr. Rev.			

Contratos corporativos
No se ha encontrado información del contrato para esta unidad de producto

Modificaciones
Pedido S856415 - Description missing